

Schiffsführer \_\_\_\_\_ stv. Schiffsführer \_\_\_\_\_

Ausguck Stb. \_\_\_\_\_ Ausguck Backb. \_\_\_\_\_

Fall	Zuständig I	Zuständig II
<b>Vor dem Auslaufen</b> ⇨ verschließen Seeventile / Wasserpumpe Aus ⇨ verschließen Luken ⇨ verschließen GAS ⇨ aufschließen Rettungsinsel / Ankerkasten ⇨ aufschließen Backkisten / NAVI-Instrumente		
<b>Person über Bord</b> ⇨ Rettungsmittel zuwerfen ⇨ Ausguck besetzen ⇨ MOB-Taste GPS und Plotter betätigen ⇨ UKW - DSC-Taste auf Anweisung		
<b>Feuer an Bord</b> ⇨ <b>Motor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Brennstoffzufuhr unterbrechen</li> <li>○ Luftzufuhr unterbrechen</li> <li>○ Ggf. hohe Drehzahl</li> <li>○ ABC-Löcher durch Löschloch</li> </ul> ⇨ <b>Pantry (Fettpfanne)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Löschdecke benutzen</li> <li>○ GAS abstellen</li> <li>○ KEINEN ABC-Löcher oder Wasser benutzen</li> </ul> ⇨ <b>Kabelbrand</b> – auch nur bei Geruch <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Elektrische Verbraucher aus</li> <li>○ Ggf. Motor aus</li> <li>○ Brandherd suchen und möglichst mit Löschdecke löschen</li> </ul> ⇨ <b>Brennende Person</b> auf den Boden legen (lassen) und mit Löschdecke löschen		
<b>Leckage suchen</b> – Wasser vorher schmecken ⇨ Vorschiff: Lot/Log und Seeventile Eigner-WC ⇨ Mittschiff: Kielbolzen / Masseschwämme ⇨ Pantry - & Gäste-WC – Seeventile ⇨ Achterschiff: Motor-Seeventil & Heckspiegel		
<b>Lenzen &amp; Leck abdichten</b> ⇨ Handpumpe ⇨ E-Lenzpumpe einschalten & mit Pützen lenzen ⇨ Leck abdichten (Leckstopfen / Tücher)		
<b>Ausrüsten Rettungsinsel</b> ⇨ Notfallschapp & Bordapotheke ⇨ Trinkwasser & Proviant ⇨ Schiffspapiere / SART / EPIRB ⇨ Warme Kleidung anziehen / mitnehmen ⇨ UKW-Handsprechfunkgerät / Taschenlampen		
<b>Rettungsinsel klarmachen und zu Wasser lassen</b>		
<b>Rettung anfordern</b> ⇨ Funkgeräte per DSC-Taste / Sprechfunk ⇨ Signalmittel / -raketen		